COMPACT

MURR ELEKTRONIK

stay connected

Emparro20 Pro:

Flessibile, efficiente, affidabile

Il nuovo alimentatore monofase IP20 con accesso remoto grazie all'opzione IO-Link

Il nuovo alimentatore switching ad alta efficienza Emparro20 Pro è una fonte di risparmio, grazie alla sua lunga durata che contribuisce a una maggiore disponibilità di macchina. Emparro20 Pro ha una larghezza inferiore del 40 % rispetto al modello precedente e occupa quindi meno spazio nell'armadio elettrico. L'installazione di Emparro20 Pro su guida DIN non richiede utensili ed è pertanto molto semplice. Il vero punto di forza di questo alimentatore è l'adattatore IO-Link (acquistabile separatamente) che permette di impostare la tensione di uscita, bloccare i comandi e analizzare la diagnostica del dispositivo da remoto.

Caratteristiche di Emparro20 Pro

- Efficienza superiore al 95 %
- Adattatore opzionale IO-Link per funzionalità IO-Link
- Power Boost 150 % per 5 secondi
- Possibilità di funzionamento in parallelo
- Circuito elettronico di protezione (modalità Mico)
- Design stretto e salvaspazio
- Montaggio su guida DIN o a vite
- Connessione con morsetti a molla push-in
- Ampio intervallo di regolazione della tensione di uscita
- Messaggio di errore con segnale di allarme a potenziale libero (contatto pulito)
- Calcolo della vita operativa con contatto di segnalazione preventivo
- Trasformatore con isolamento rinforzato
- Protezione integrata del dispositivo

L'adattatore IO-Link (opzionale) permette l'accesso remoto al dispositivo.

IO-Link

Dati di ordinazione

Varianti 24 V – Output 24V / 20A		
Descrizione	**Fissaggio**	**Codice**
Emparro20-Pro-1-480-24	a scatto su guida T H35 (EN 60715)	**9000-16112-1421110**
Emparro20-Pro-1-480-24-S	a vite, PCB rivestito	**9000-16112-1422111**
Emparro20-Pro-1-480-24-C	a scatto su guida T H35 (EN 60715), PCB rivestito	**9000-16112-1421111**
Varianti 48 V – Output 48V / 10A		
Descrizione	**Fissaggio**	**Codice**
Emparro20-Pro-1-480-48	a scatto su guida T H35 (EN 60715)	**9000-16113-1221110**
Emparro20-Pro-1-480-48-S	a vite, PCB rivestito	**9000-16113-1222111**
Emparro20-Pro-1-480-48-C	a scatto su guida T H35 (EN 60715), PCB rivestito	**9000-16113-1221111**

Accessori	
Descrizione	**Codice**
Adattatore IO-Link Emparro20 Pro	**9000-06100-0020510**

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. Codice 9871425