

## MODLIGHT ILLUMIX CLASSIC LINE

ILLUMINAZIONE OTTIMALE PER OGNI TIPO  
DI IMPIANTO

**La lampada a LED Illumix Classic Line con attacco M12 è la sorgente luminosa ottimale per ambienti industriali gravosi:**

è robusta e fornisce un'illuminazione perfetta, come da luce naturale. Caratterizzata da design compatto e custodia in alluminio, può essere montata su tutti i tipi di macchine e impianti ove ci siano spazi ridotti.

- Grado di protezione IP67 – adatta per uso in presenza di refrigeranti e lubrificanti, scintille di saldatura o residui di limatura
- Luce di qualità diurna molto intensa (105 lm/W)
- Tecnologia a LED energy-saving – non necessita di manutenzione ed è a lunga durata
- Angolari di montaggio ruotabili
- Fissaggio veloce e sicuro



	Modlight Illumix Classic Line 6 W	Modlight Illumix Classic Line 12 W	Modlight Illumix Classic Line 18 W	Modlight Illumix Classic Line 24 W
Dati di ordinazione	Codice	Codice	Codice	Codice
	4000-75801-1415006	4000-75801-1415012	4000-75801-1415018	4000-75801-1415024
Dati tecnici				
Dimensioni (HxWxD)	37 x 40 x 235 mm	37 x 40 x 410 mm	37 x 40 x 585 mm	37 x 40 x 760 mm
Potenza e tensione nominale	6 W/24 V DC	12 W/24 V DC	18 W/24 V DC	24 W/24 V DC
Intensità luminosa	630 lm	1260 lm	1890 lm	2520 lm
Accessori				
Prolunga M12	femmina, 4 pin, a seconda del tipo (xxx) e della lunghezza (yyyy) del cavo 7000-12221-xxxxyyy			

## MODLIGHT ILLUMIX SLIM LINE

ILLUMINAZIONE OTTIMALE PER OGNI TIPO  
DI IMPIANTO

**La lampada a LED Modlight Illumix Slim Line con attacco M8 emana luce di qualità naturale.**

Caratterizzata da design compatto, può essere montata su tutti i tipi di macchine e impianti ove ci siano spazi ridotti.

- Luce di qualità diurna molto intensa (105 lm/W)
- Tecnologia a LED energy-saving – non necessita di manutenzione ed è a lunga durata
- Grado di protezione IP54 – idonea per impianti e macchine industriali
- Angolari di montaggio ruotabili
- Fissaggio veloce e sicuro



	Modlight Illumix Slim Line 4W	Modlight Illumix Slim Line 8W	Modlight Illumix Slim Line 16W	Modlight Illumix Slim Line 24W	Modlight Illumix Slim Line 32W
<b>Dati di ordinazione</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
	4000-75800-1715004	4000-75800-1715008	4000-75800-1715016	4000-75800-1715024	4000-75800-1715032
<b>Dati tecnici</b>					
Dimensioni (HxWxD)	34 x 24 x 218 mm	34 x 24 x 358 mm	34 x 24 x 638 mm	34 x 24 x 918 mm	34 x 24 x 1198 mm
Potenza e tensione nominale	4 W/24 VDC	8 W/24 VDC	16 W/24 VDC	24 W/24 VDC	32 W/24 VDC
Intensità luminosa	420 lm	840 lm	1680 lm	2520 lm	3360 lm
<b>Accessori</b>					
Prolunga M8	femmina, 4 pin, a seconda del tipo (xxx) e della lunghezza (yyyy) del cavo 7000-08061-xxxxyyy				